

HEPA FİLTRE KUTUSU / HEPA FILTER BOX

Özellikler

- %100 hepa filtre sızdırmazlık (DOP) testi garantisi
- Tamamı sızdırmaz argon kaynaklı imalat
- İsteğe bağlı A1 kalite (fınn boyalı), 304 kalite veya 316 kalite sacdan üretim
- Standart olarak yandan, isteğe bağlı üstten hava girişi için kanal bağlantı ağızı
- Filtre kirliliğini ölçmek için manometre bağlantı probları
- Alçak tavan sistemleri için özel tasarımlar
- Filtre sızdırmazlık testi için numune alma probu
- Homojen hava dağılımı sağlayan swirl difüzör
- EPDM, jelli ve dökme poliüretan contaya uygun üretim seçenekleri

Features

- 100% hepa filter seal (DOP) test guarantee
- Manufacturer with leak proof argon weld
- Production of A1 quality (painted with oven), 304 quality or 316 quality depending on demand
- Side as standard, duct connector for optional top air inlet
- Manometer connection probes for measuring filter pollution
- Special designs for low ceiling systems
- Sampling probe for filter sealing test
- Swirl diffuser for homogenous air distribution
- Production options for EPDM, gelled and cast polyurethane seal



TEKNİK ÖLÇÜLER

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER W x L x H (mm)	0.45 m/s NOKTASAL HIZDA DEBİ (m ³ /h)	DİFÜZÖR ÖLÇÜSÜ (mm)	BOĞAZ ÇAPı (mm)	FLEXİ GİRİŞİ	BOĞAZ YÜKSEKLİĞİ (mm)
305x305x78/149 HB	325 x 325 x 310	150	385x385x14	Ø 160	YANDAN	70
457x457x78/149 HB	477 x 477 x 350	340	537x537x14	Ø 200		
535x535x78/149 HB	555 x 555 x 400	525	615x615x14	Ø 250		
575x575x78/149 HB	595 x 595 x 400	535	655x655x14	Ø 250		
610x610x78/149 HB	630 x 630 x 400	600	690x690x14	Ø 250		

FAN FİLTRE ÜNİTESİ / FAN FILTER UNIT

Özellikler

- %100 sızdırmazlık garantisi
- Güçlü ve sessiz çalışan fanıyla temiz odalar için ideal çözüm
- Düşük enerji tüketimi
- Hız anahtarı ile debi ayarlayabilme (opsiyonel)
- A1 kalite, 304 kalite veya 316 kalite paslanmaz çelik sacdan üretim seçenekleri
- Yerine özel ölçülerde ve istenilen debilerde tasarım seçenekleri
- Yüksek verimli H13, H14, U15, U16 hepa filtre seçenekleri
- G4 ön filtre (kaba partikül tutucu) ile uzun hepa filtre ömrü

Features

- 100% impermeability guarantee
- ideal solution for clean rooms with powerful and silent fan
- Low energy consumption
- Adjustable flow rate with speed switch (optional)
- Production options of A1 quality, 304 quality or 316 quality stainless steel sheet
- instead of custom sizes and design options at desired rates
- High efficiency H13, H14, U15, U16 hepa filter options
- Long hepa filter life with G4 pre-filter (coarse particle holder)



TEKNİK ÖLÇÜLER

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜLER W x L x H (mm)	0.45 m/s NOKTASAL HIZDA DEBİ (m ³ /h)	GUÇ (Watt)	Ses Seviyesi (dB(A))	Voltaj AC / Frekans (V / Hz)
457 x 457 FFU	457 x 457 x 243	600	210	55	230 / 50
610 x 610 FFU	617 x 617 x 243	600	210	55	
610 x 915 FFU	617 x 922 x 243	900	225	65	
610 x 1220 FFU	617 x 1227 x 243	1200	450	68	